

GIUNTATRICE INNO M9+



GIUNTATRICE INNO M9+

COD. ART.
SF-IN-M9+

GIUNTATRICE INNO M9+

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Modello	M9+
 Metodo di Allineamento	Allineamento al Core
 Numero di Fibre	Singola
 Fibre Applicabili	SM (ITU-T G.652&T / G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
 Diametro del Rivestimento (Coating)	100µm - 3mm
 Diametro del Mantello (Cladding)	80 - 150µm
Lunghezza di Taglio (Cleave Length)	5 - 16mm
 Perdita di Giunzione Tipica	SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.03dB / NZDS: 0.03dB / G.657: 0.02dB
 Perdita di Ritorno	>> 60dB
 Tempo di Giunzione (Splice Time)	Modalità Veloce (Quick): 4 sec / Modalità SM: 5 sec / Modalità Auto: Media 7 sec
 Programmi di Giunzione (Splice Programs)	Max 300 modi
 Calibrazione Automatica	Calibrazione Automatica dell'Arco tramite pressione & temperatura dell'aria
 Durata dell'Elettrodo (Electrode Life span)	6000 Scariche dell'Arco
 Programmi di Riscaldamento (Heating Programs)	Max 100 modi
 Tempo di Riscaldamento (Heating Time)	Veloce (Quick): 9s / Media (Average): 13s (60mm sottile)

GIUNTATRICE INNO M9+

COD. ART.
SF-IN-M9+

GIUNTATRICE INNO M9+

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Guaina di Protezione (Protection Sleeve)	20mm - 60mm
 Uscita Dati (Data Output)	Cloud (View Pro Manager) + USB-C
 Memoria Giunzioni (Splice Memory)	20,000 Dati di Giunzione / 10,000 Immagini di Giunzione
 Batteria	Capacità: 3000mAh / Ciclo Operativo: 200 cicli (Giunzione + Riscaldamento)
 Alimentazione (Power Supply)	Ingresso AC 100 - 240V, Ingresso DC 9 - 19V
 Monitor	Display a colori LCD 4.3", Touch Screen Completo
 Ingrandimento (Magnification)	x320
 Dimensioni (Size)	125 x 144 x 136mm
 Peso (Weight)	1.63kg
 Prova di Trazione (Pull Test)	1.96 - 2.25N

