



COD. ART.
SF-IN-M9+

GIUNTATRICE NEW M9+

**GIUNTATRICE A FUSIONE INNO NEW M9+ PER FIBRA OTTICA
CON TAGLIERINA V2 - ALLINEAMENTO SUL CORE**

La INNO M9+ è una giuntatrice a fusione professionale con allineamento sul core, ideale per reti FTTH, FTTx, backbone e infrastrutture di telecomunicazione.

Compatta e precisa, garantisce giunzioni di alta qualità con basse perdite di inserzione. Offre un tempo di giunzione fino a 4 secondi e un riscaldamento della protezione in soli 9 secondi, assicurando elevata produttività sul campo.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Modello	M9+
Metodo di allineamento	Allineamento al Core
Numero di fibre	Singola
Fibre applicabili	SM (ITU-T G.652 / G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Diametro del rivestimento	100 µm - 3 mm
Diametro del mantello	80 - 150 µm
Lunghezza di taglio	5 - 16 mm
Perdita di giunzione tipica SM	0,02 dB
Perdita di giunzione tipica MM	0,01 dB
Perdita di giunzione tipica DS	0,03 dB
Perdita di giunzione tipica NZDS	0,03 dB
Perdita di giunzione tipica G.657	0,02 dB
Perdita di ritorno	>> 60 dB
Tempo di giunzione Quick	4 sec
Tempo di giunzione SM	5 sec
Tempo di giunzione Auto	Media 7 sec

CARATTERISTICHE GENERALI:

🏆 Programmi di giunzione	Max 300 modi
🏆 Calibrazione automatica	Automatica dell'arco tramite pres. e temp. dell'aria
🏆 Durata elettrodi	6000 scariche dell'arco
🏆 Programmi di riscaldamento	Max 100 modi
🏆 Tempo di riscaldamento Quick	9 sec
🏆 Tempo di riscaldamento medio	13 sec (60 mm sottile)
🏆 Guaina di protezione	20 - 60 mm
🏆 Uscita dati	Cloud (View Pro Manager) + USB-C
🏆 Memoria giunzioni	20.000 dati di giunzione
🏆 Memoria immagini	10.000 immagini di giunzione
🏆 Capacità batteria	3000 mAh
🏆 Autonomia batteria	200 cicli (giunzione + riscaldamento)
🏆 Alimentazione AC	100 - 240 V
🏆 Alimentazione DC	9 - 19 V
🏆 Monitor	LCD a colori 4,3", touch screen completo
🏆 Ingrandimento	×320
🏆 Dimensioni	125 × 144 × 136 mm
🏆 Peso	1,63 kg
🏆 Prova di trazione	1,96 - 2,25 N