



COD. ART.
SF-INNO-VIEW600

OTDR INNO VIEW 600

RIFLETTOMETRO OTTICO PROFESSIONALE PER FIBRA OTTICA FTTH E PON

L'OTDR INNO View 600 è uno strumento professionale ad alte prestazioni progettato per il collaudo, la certificazione e la diagnostica delle reti in fibra ottica. Ideale per applicazioni FTTH, PON, reti metropolitane e last-mile, offre misurazioni rapide e precise grazie all'interfaccia touchscreen intuitiva e alle funzionalità avanzate integrate.

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello	INNO View600
Tipologia	OTDR modulare ad alte prestazioni
Display	LCD TFT ad alta luminosità da 7", 800 × 480
Unità di distanza	m / km / miglia / ft / kft
Intervalli di misura	0,1 / 0,3 / 0,5 / 1,3 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 120 / 160 / 260 / 320 km
Larghezza dell'impulso	3 ns / 5 ns / 10 ns / 30 ns / 50 ns / 100 ns / 200 ns / 300 ns / 500 ns / 1 µs / 2,5 µs / 5 µs / 10 µs / 20 µs
Precisione della distanza	±(1 m + distanza × 2,5 × 10 ⁻⁵ + risoluzione di campionamento)
Linearità	0,03 dB
Punti di campionamento	256.000 punti
Indice di rifrazione	1,000000-2,000000 (incremento: 0,000001)
Rapporto di divisione	Fino a splitter 1:128
Risoluzione	0,04-10,24 m
Risoluzione di lettura della perdita	0,001 dB



SPECIFICHE TECNICHE:

Autonomia batteria	Fino a 12 ore
Formato file	SOR, BMP, JPG, CDM, SOLA, PDF
Conessioni esterne	2 × USB 2.0
Connettori compatibili	APC (FC, SC, LC) / UPC (FC, SC, LC, ST)
Alimentazione	Ing. AC 100-240 V, 50-60 Hz / ingresso DC 19 V, 3,42 A
Dimensioni	159 × 218 × 70 mm (senza protezione in gomma)
Peso	1,70 kg (con batteria)

LOCALIZZATORE VISIVO DI GUASTI:

 Tipo di porta	Ferula da 2,5 mm
 Lunghezza d'onda	650 nm $\pm$ 10 nm
 Distanza massima	Fino a 10 km
 Potenza in uscita	20 mW

SORGENTE LUMINOSA:

 Potenza in uscita	-6 dBm
 Connettori	SC / FC / ST intercambiabili

MISURATORE DI POTENZA OTTICA:

 Lunghezze d'onda di calibrazione	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm
 Intervallo di potenza	Da -70 a 6 dBm
 Precisione	0,01 dB

CONDIZIONI AMBIENTALI:

 Umidità operativa	0-95%, senza condensa
 Temperatura operativa	Da -10 a 50 °C
 Umidità di stoccaggio	0-95%, senza condensa
 Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 60 °C

DOTAZIONE:

 Cavo di alimentazione / adattatore AC	ACC-25 / JS-180300 – 1 pezzo
 Custodia per il trasporto	Custodia morbida – 1 pezzo
 Certificato di calibrazione	1 pezzo
 Tracolla / penna touch	1 pezzo