



COD. ART.
MF-CP-MUFPDA

PDA

PUNTO DERIVAZIONE TIPO A (PDA) PER RETI FTTH FINO A 192 FIBRE OTTICHE

Il Punto Derivazione Tipo A (PDA) è una muffola ottica professionale progettata per la distribuzione e derivazione delle fibre ottiche nelle reti FTTH (Fiber To The Home). Grazie alla sua elevata capacità e alla struttura robusta, rappresenta una soluzione ideale per la gestione delle diramazioni della rete primaria verso edifici, utenze e punti di distribuzione.

La muffola PDA consente la ripartizione delle fibre ottiche provenienti da un cavo terminale di media capacità (24, 48 o 96 fibre ottiche) oppure da un cavo passante ad alta capacità (144 o 192 fibre ottiche) proveniente dal Punto di Flessibilità Primario (PFP).

CARATTERISTICHE GENERALI:

Tipologia	Punto Derivazione Tipo A (PDA)
Funzione	Derivazione e distribuzione della fibra ottica
Capacità cavi in ingresso	24 / 48 / 96 FO
Cavi passanti supportati	144 / 192 FO
Numero massimo cavi in uscita	Fino a 8
Capacità cavi in uscita	1 / 12 / 24 / 48 FO
Metodo di derivazione	Spillamento dei tubetti ottici
Grado di protezione	IP68
Protezione ambientale	Resistente a polvere, acqua e agenti atmosferici
Installazione	Pozzetto, cameretta, centrale o palo
Applicazioni	Reti FTTH e FTTx
Settori di utilizzo	Fibra ottica, telecomunicazioni e infrastrutture di rete
Utilizzo	Professionale

4 moduli di giunzione SC.
Da 12.
Numerati da 11 a 16, colore rosso.

4 moduli di giunzione SE.
Da 24.
Numerati da 1 a 4, colore giallo.

6 moduli di giunzione SE.
Da 24.
Numerati da 5 a 10, colore blu.

DOTAZIONE:

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. MF-CN-IMBOVL



DOTAZIONE:

Kit per il fissaggio a parete e/o per
l'installazione in pozzetto e/o camerette
cod. MF-CN-KITSTAFF



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manuale d'istruzione** in italiano

