



COD. ART.
MF-CP-KMUFPDB

PDB

PUNTO DERIVAZIONE TIPO B (PDB) PER RETI FTTH FINO A 192 FIBRE OTTICHE

Il Punto Derivazione Tipo B (PDB) è una muffola ottica professionale progettata per la distribuzione e derivazione delle fibre ottiche nelle reti FTTH (Fiber To The Home). Ideale per la gestione delle diramazioni della rete primaria, consente di suddividere le fibre provenienti da cavi ad alta capacità verso edifici, utenze e punti di distribuzione secondari.

La muffola PDB permette di lavorare su cavi passanti ad alta capacità fino a 144 o 192 fibre ottiche, provenienti dal Punto di Flessibilità Secondario (PFS), distribuendo le fibre verso cavi di capacità inferiore destinati agli edifici e alle utenze finali.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Tipologia	Punto Derivazione Tipo B (PDB)
Funzione	Distribuzione e derivazione della fibra ottica
Capacità cavo principale	144 / 192 FO
Provenienza cavo principale	Punto di Flessibilità Secondario (PFS)
Numero massimo cavi in uscita	Fino a 8
Capacità cavi in uscita	1 / 12 / 24 / 48 / 96 FO
Metodo di derivazione	Spillamento dei tubetti e giunzione delle fibre
Grado di protezione	IP68
Protezione ambientale	Resistente ad acqua, polvere e agenti atmosferici
Installazione	Pozzetto, cameretta, centrale o palo
Applicazioni	Reti FTTH e FTTx
Settori di utilizzo	Fibra ottica, telecomunicazioni e infrastrutture di rete
Utilizzo	Professionale

4 moduli di giunzione SC.
Da 12.
Numerati da 11 a 16, colore rosso.

4 moduli di giunzione SE.
Da 24.
Numerati da 1 a 4, colore giallo.

6 moduli di giunzione SE.
Da 24.
Numerati da 5 a 10, colore blu.

DOTAZIONE:

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. MF-CN-IMBOVL



DOTAZIONE:

Kit per il fissaggio a parete e/o per
l'installazione in pozzetto e/o camerette
cod. MF-CN-KITSTAFF



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manuale d'istruzione** in italiano

