



COD. ART.
MF-CP-MUFPFP

PFP

PUNTO FLESSIBILE PRIMARIO (PFP) FINO A 192 FIBRE OTTICHE PER RETI FTTH

Il Punto Flessibile Primario (PFP) è una muffola di spillamento progettata per le reti FTTH (Fiber To The Home) e destinata alla gestione e distribuzione della rete primaria verso la rete secondaria. Installata in corrispondenza del Punto di Flessibilità Primario, consente di realizzare la derivazione delle fibre ottiche in modo ordinato, sicuro e conforme alle moderne infrastrutture di telecomunicazione.

La muffola riceve un cavo di rete primaria fino a 192 fibre ottiche (o 144 fibre in funzione della configurazione) e permette il collegamento degli ingressi degli splitter ottici 1x4, distribuendo successivamente il segnale verso i cavi della rete secondaria.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Tipologia	Punto Flessibile Primario (PFP)
Funzione	Distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria
Capacità massima	Fino a 192 FO
Configurazione rete primaria	144 / 192 FO
Rete secondaria	Cavi fino a 96 FO
Predisposizione splitter	Integrata
Tipologia splitter	PLC 1x4
Numero splitter supportati	Fino a 2
Gestione fibre	Organizzazione, giunzione e distribuzione delle fibre
Installazione	Outdoor
Applicazioni	Reti FTTH e FTTx
Architetture compatibili	GPON e PON
Settori di utilizzo	Fibra ottica, telecomunicazioni e infrastrutture di rete

12 moduli SE ciascuno in grado di ospitare 2 splitter 1x4 e fino a 16 giunzioni (relative agli ingressi e alle uscite degli splitter).
Da 1 a 12, colore grigio.

18 moduli SC per supporti che permettono realizzare 8 giunzioni ciascuno, destinati a circuiti extra GPON.
Da 34 a 51, colore rosso.

5 moduli SE.
Da 24 f.o.
Da 13 a 17, colore giallo.

16 moduli SE per il posizionamento di 24 fibre ottiche, provenienti dai tubetti dei cavi da 96 f.o. in uscita, attualmente non utilizzate.
Da 18 a 33, colore blu.

DOTAZIONE:

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. MF-CN-IMBOVL



DOTAZIONE:

Kit per il fissaggio a parete e/o per
l'installazione in pozzetto e/o camerette
cod. MF-CN-KITSTAFF



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manuale d'istruzione** in italiano

