



COD. ART.
MF-CP-MUFPTA24

PTA 24

PUNTO DI TERMINAZIONE ARRETRATO (PTA) 24 FIBRE OTTICHE PER RETI FTTH

Il Punto di Terminazione Arretrato (PTA) 24 Fibre Ottiche è una muffola ottica progettata per rappresentare il punto di consegna delle fibre provenienti dalla rete esterna in prossimità delle sedi degli utenti. Installato in posizione arretrata rispetto all'edificio, consente di centralizzare e organizzare la distribuzione delle connessioni FTTH verso più unità abitative o utenze.

Questa soluzione permette di terminare fino a 24 fibre ottiche all'interno di pozzetti o camerette posizionati in prossimità degli edifici, semplificando la gestione delle reti di accesso e ottimizzando le operazioni di installazione e manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI:

ⓘ Potenzialità max	6 moduli SC, fino a 11 moduli SC
ⓘ Adapter SC/APC	24
ⓘ Dimensioni	380 x 300 x 300 mm
ⓘ Base muffola	6 imbocchi circolari + 1 ovale (cavo continuo)
ⓘ Rating protezione EN 60529 (polvere, liq.)	IP 68
ⓘ Rating protezione EN 50102 (urti)	IK 10
ⓘ Colore	nero
ⓘ Peso	5,8 kg
ⓘ Specifica tecnica di riferimento	OPEN FIBER-ST 1714

2 moduli di giunzione, per la giunzione di 16 fibre ottiche (8 x 2).
Numerati da 1 a 2, colore rosso.

2 moduli di giunzione, per la giunzione di 48 fibre ottiche (24 x 2).
Numerati da 3 a 4, colore giallo.

2 moduli di giunzione, per la giunzione di 24 fibre ottiche (12 x 2).
Numerati da 5 a 6, colore blu.

DOTAZIONE:

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. MF-CN-IMBOVL



DOTAZIONE:

Kit per il fissaggio a parete e/o per
l'installazione in pozzetto e/o camerette
cod. MF-CN-KITSTAFF



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manuale d'istruzione** in italiano

