



COD. ART.
MF-CP-MUFPTA48

PTA 48

PTA 48 FIBRE OTTICHE - PUNTO DI TERMINAZIONE ARRETRATO PER RETI FTTH

Il PTA (Punto di Terminazione Arretrato) da 48 fibre ottiche è progettato per la gestione, protezione e distribuzione delle fibre nelle reti FTTH e FTTx.

Consente di centralizzare fino a 48 fibre in un punto facilmente accessibile, semplificando installazione, manutenzione e ampliamento della rete. La struttura robusta garantisce protezione anche in ambienti esterni.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Equipaggiamento	12 moduli SC (giunzioni: 12 x 12 FO)
Adapter SC/APC	48
Dimensioni	380 x 300 x 300 mm
Base muffola	6 imbocchi circolari + 1 ovale (cavo continuo)
Rating protezione EN 60529 (polvere, liq.)	IP 68
Rating protezione EN 50102 (urti)	IK 10
Colore	nero
Peso	6,4 kg
Specifica tecnica di riferimento	OPEN FIBER-ST 1714

4 moduli di giunzione, per la giunzione di 32 fibre ottiche (8 x 4).
Numerati da 01 a 04, colore rosso.

4 moduli di giunzione, per la giunzione di 96 fibre ottiche (24 x 4).
Numerati da 05 a 08, colore giallo.

4 moduli di giunzione, per la giunzione di 48 fibre ottiche (12 x 4).
Numerati da 09 a 12, colore blu.

DOTAZIONE:

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. MF-CN-IMBOVL



DOTAZIONE:

Kit per il fissaggio a parete e/o per
l'installazione in pozzetto e/o camerette
cod. MF-CN-KITSTAFF



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manuale d'istruzione** in italiano

