



COD. ART.
MF-CP-PTE24

PTE 24U

PTE PUNTO DI TERMINAZIONE EDIFICIO 24U PER FIBRA OTTICA OPEN FIBER

Il PTE (Punto di Terminazione Edificio) 24U è un dispositivo progettato per la terminazione e la distribuzione delle fibre ottiche all'interno degli edifici nelle reti FTTH (Fiber To The Home). Conforme alle specifiche Open Fiber ST 1715, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione delle connessioni ottiche negli impianti di telecomunicazione moderni.

Grazie alla capacità di ospitare fino a 24 utenze, il PTE consente una distribuzione ordinata e sicura delle fibre ottiche, facilitando le operazioni di installazione, manutenzione e ampliamento della rete.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Tipologia	Punto di Terminazione Edificio (PTE)
Capacità	Fino a 24 utenze ottiche
Standard di riferimento	Open Fiber ST 1715
Predisposizione	Adattatori ottici
Funzione	Terminazione e distribuzione della fibra ottica
Tecnologia di rete	FTTH (Fiber To The Home)
Installazione	Interna ed esterna protetta
Struttura	Robusta e compatta
Gestione cavi	Organizzazione ordinata di fibre e terminazioni
Manutenzione	Accesso facilitato per interventi tecnici
Applicazioni	Edifici residenziali, condomini e commerciali
Compatibilità	Infrastrutture Open Fiber e reti FTTH
Settore	Telecomunicazioni e infrastrutture in fibra ottica