



COD. ART.  
MF-CN-PIG2SCAPC

## SEMIBRETELLA OTTICA

### SEMIBRETELLA OTTICA MONOMODALE 60 M G657A2 SC/APC 2,6 MM

La Semibretella Ottica Monomodale G657A2 da 60 metri con connettore SC/APC è una soluzione professionale per il collegamento e la terminazione delle reti in fibra ottica FTTH, FTTx e telecomunicazioni. Realizzata con fibra monomodale G657A2 ad alta resistenza alle curvature, garantisce prestazioni elevate, affidabilità e facilità di installazione anche nei percorsi più complessi.

La semibretella viene fornita con connettore SC/APC preinstallato su una sola estremità, consentendo una posa rapida e riducendo le operazioni di giunzione sul campo.

## CARATTERISTICHE GENERALI:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tipologia di fibra                    | SM-9/125 ITU-T G657 A2     |
| Diametro buffer                       | 0,9 ± 0,05 mm              |
| Diametro complessivo del cavo         | 2,6 ± 0,1 mm               |
| Elemento di rinforzo                  | Filati aramidici           |
| Colore                                | RAL 9002                   |
| Raggio minimo di curvatura permanente | 40 mm                      |
| Raggio minimo di curvatura temporaneo | 20 mm                      |
| Resistenza alla trazione              | 150 N – Δ I.L. ≤ 0,1 dB/km |
| Impatto lungo periodo                 | 100 N                      |
| Impatto breve periodo                 | 500 N                      |
| Temperatura                           | Da -40 a +60 °C            |
| Lunghezza                             | 30 m / 60 m                |
| Connettore                            | SC/APC                     |