



COD. ART.
AF-VM-VOLTALOC

SONDA TRASMITTENTE

SONDA TRASMITTENTE 33 KHZ CON ATTACCO M12 PER LOCALIZZAZIONE TUBAZIONI

La sonda trasmittente 33 kHz con attacco M12 è progettata per la rilevazione e la localizzazione di ostruzioni, danni e percorsi all'interno di tubi e condutture. Grazie alla sua frequenza di trasmissione di 33 kHz, permette di individuare con precisione il punto di intervento durante operazioni di ispezione e manutenzione delle reti interrate.

La sonda è dotata di attacco M12, diametro di 18 mm e lunghezza di 85 mm, risultando ideale per l'impiego in tubazioni con diametro superiore a 21 mm. È fornita in una pratica valigetta contenitrice completa di batteria al litio ad alta autonomia.

SPECIFICHE TECNICHE:

Tipologia	Sonda trasmittente professionale
Frequenza di trasmissione	33 kHz
Attacco	Filettato M12
Diametro sonda	18 mm
Lunghezza	85 mm
Diametro minimo tubazione	Superiore a 21 mm
Alimentazione	Batteria al litio
Autonomia	Fino a 20 ore
Portata in aria libera	Fino a 10 m
Funzione	Rilevazione di ostruzioni, danni e percorsi
Localizzazione	Tubazioni e condutture interrate
Struttura	Compatta e resistente
Dotazione	Sonda, batteria al litio e valigetta
Applicazioni	Ispezione, ricerca guasti e manutenzione condotte