



COD. ART.
MF-CP-SPL1:16

SPLITTER OTTICO SC/APC 1:16

SPLITTER OTTICO SC/APC 1:16 CON CASSETTA ABS | PLC
SPLITTER FIBRA OTTICA FTTH

Lo Splitter Ottico SC/APC 1:16 con Cassetta ABS è progettato per la distribuzione efficiente del segnale nelle reti in fibra ottica FTTH e FTTx. Grazie alla tecnologia PLC e alla connettorizzazione SC/APC, garantisce basse perdite di inserzione, elevata stabilità e massima affidabilità nelle applicazioni professionali di telecomunicazione.

CARATTERISTICHE GENERALI:

🔍 Livello di splitting	1×16
🔍 Lunghezza d'onda di funzionamento	1260-1650 nm
🔍 Insertion Loss	≤ 13,3 dB (connettori esclusi)
🔍 Uniformità di attenuazione	0,9 dB
🔍 Return Loss	> 55 dB
🔍 Direttività	≥ 55 dB
🔍 PDL	± 0,3 dB
🔍 Stabilità in temperatura	± 0,3 dB da -25 °C a +70 °C
🔍 Temperatura operativa	Da -40 °C a +85 °C
🔍 Temperatura di immagazzinamento	Da -40 °C a +85 °C
🔍 Tipologia di fibra	G.657A1
🔍 Diametro bretelle	1,8 ± 0,2 mm
🔍 Lunghezza bretella ingresso	1 m
🔍 Lunghezza bretelle uscita	1,2 m
🔍 Tipologia confezione	Box in plastica
🔍 Dimensioni confezione	100 × 80 × 10 mm
🔍 Tipologia di connettori	SC/APC