



COD. ART.
MF-CN-SPL1:8APC

SPLITTER OTTICO SC/APC

SPLITTER OTTICO FIBRA SC/APC 1:8 CONNETTORIZZATO

Lo Splitter Ottico SC/APC 1:8 è un divisore passivo per reti in fibra ottica che consente di distribuire un singolo segnale ottico verso 8 uscite, mantenendo elevate prestazioni e affidabilità nella trasmissione dei dati.

Dotato di connettori SC/APC a bassa perdita e alta precisione, è particolarmente indicato per applicazioni FTTH, reti PON (Passive Optical Network), impianti GPON e infrastrutture di telecomunicazione che richiedono la suddivisione del segnale ottico verso più utenti o punti di distribuzione.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Specifica di riferimento	Telecom Italia 905
Tipologia di uscita	1×8
Lunghezza d'onda di funzionamento	1260-1650 nm
Insertion Loss	10,5 dB
Uniformità di attenuazione	0,6 dB
Return Loss	55 dB
Polarization Dependent Loss (PDL)	0,25 dB
Stabilità in temperatura	Variazione max 0,5 dB da -40 °C a +85 °C
Temperatura operativa	Da -40 °C a +85 °C
Temperatura di immagazzinamento	Da -40 °C a +85 °C
Tipo di fibra	SM-R 9/125 G.657 A1
Tipologia di connettori	SC/APC
Lunghezza bretella ingresso	105 cm
Lunghezza bretelle uscita	95 cm